

MDB-1506

Dry bath

干浴器

迈越常流 新之所向
为实验做好准备



MDB-1506

干浴器

主要用途

MDB系列干浴器集精确控温与高品质设计于一体的精巧型桌面仪器。主机和模块都有多种可选，满足各种实验所需，控温精确，重现性好，加热快速安全。

产品详解



产品优势

- 整机采用安全电压DC24V，保障实验人员接触铝制模块的绝对安全；
- 卓越的温度稳定性和均一性，保证实验数据的准确度；
- PID数字控温，更快、更准、更方便的温度校准；
- OLED大屏显示，让更多参数更直观重现；
- 操作方便，具有过温切断电源并警报，迅速强制降温，保全珍贵的实验试剂；
- 高品质的精密模块加工，确保了最佳的热传导性；
- 更简便的两点温度校正，+/-5℃零位校正及满度校正；
- 在不同环境下具有一键式自整定（AT）当前环境下温度参数功能；

主机参数

产品型号	MDB-1506
温度设定范围	0℃ ~ 100℃
温度控制范围	RT+5℃~100℃
温度稳定性/37℃	±0.3℃
温度均一性/37℃	±0.3℃
设定精度	0.1℃
显示精度	0.1℃
控温精度	±0.3℃
显示方式	OLED
加热速率	25℃~37℃≤4min； 25℃~100℃≤15min
降温方式	风扇冷却
设定时间	1~999sec/1~999min/Hold 2种模式可选
容量	15ml×6孔
尺寸 (mm)	L114×W140×H210
输入电源	DC24V
功率	56W
净重 (Kg)	0.8Kg
安全性	过温自动断开电源并警报

注：环境温度为23℃时

主机信息

产品货号	产品型号	可放置试管类型及尺寸	适用于	标配/选配件
M.01.032	MBD-1506	PP圆/锥底带盖	-	-